



桌上型条码打印机

G500U / G530U

品质卓越，物超所值

「双感应器技术」

使G500在打印各种特殊形状（或规格）标签时表现更出色
特别适用于服装、医疗、化工、邮政、物流、汽配、商超、零售等领域



300米大碳带容量
选配外挂支架
可满足批量打印的需求



「双感应器」系统
可识别各类标签
大大扩展标签识别范围



GoLabel
提供免费便捷的
标签编辑软件



坚固耐用的机构设计



机型	G500U		G530U	
打印模式	热转式 / 热感式			
分辨率	203 dpi (8 dots/mm)		300 dpi (12 dots/mm)	
打印速度	5 IPS (127 mm/s)		4 IPS (102 mm/s)	
打印宽度	108 mm (4.25 ")		105.7 mm (4.16 ")	
打印长度	打印长度最小为4 mm (0.16 ")** ; 打印长度最大为1727 mm (68 ")		打印长度最小为4 mm (0.16 ")** ; 打印长度最大为762 mm (30 ")	
中央处理器	32 位元高效能微处理器			
内存	Flash	8 MB Flash (其中 4 MB供用户使用)		
	SDRAM	16 MB		
传感器形式	反射式传感器：可移动式 透光式传感器：中置型固定式 (双传感器)			
	种类	连续纸、标签纸、黑标纸及打孔标签；标签高度自动侦测或指令设定		
标签规格	宽度	25.4 mm (1 ") ~ 118 mm (4.64 ")		
	厚度	0.06 mm (0.0024 ") ~ 0.2 mm (0.008 ")		
	纸卷外径	最大直径127 mm (5 ")		
	纸卷轴心	25.4 mm (1 ")、38.1 mm (1.5 ")、76.2 mm (3 ")		
碳带规格	材质	一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型		
	长度	300 m (981')		
	宽度	30 mm (1.18 ") ~ 110 mm (4.33 ")		
	最大外径	68 mm (2.67 ")		
碳带轴心	25.4 mm (1 ")			
	程序语言	EZPL、GEPL、GZPL、可自动切换		
编辑软件	标签编辑软件	GoLabel (仅支持EZPL语言)		
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008 & 2012、MAC、Linux		
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10		
内建字体	Bitmap字体	6、8、10、12、14、18、24、30、16 x 26、以及OCR A & B 打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°、字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°、并可水平或垂直放大8倍		
	向量字体	可旋转角度为0°、90°、180°、270°		
可下载字体	Bitmap字体	可下载Bitmap字体、打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°、字体可单独旋转角度为0°、90°、180°、270°、并可水平或垂直放大8倍		
	亚洲字体	可下载亚洲字体、打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°、并可水平或垂直放大8倍		
	向量字体	可下载向量字体 (scalable font)、打印方向可旋转角度为0°、90°、180°、270°		
条码种类	1-D条码	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (12 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, I28, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart		
	2-D条码	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39		
字符编码	CODEPAGE 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE			
图形处理	默认支持单色PCX、BMP、其他图档类型可经软体控制支持			
传输接口	USB2.0接口			
控制面板	二组双色LED指示灯：Ready、Status 控制键：FEED			
电源规格	开关电源：100V ~ 240 V交流、50/60 Hz			
工作环境	操作	5°C to 40°C (41°F to 104°F)		
	存放	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)		
湿度环境	操作	30-85% 相对湿度、无凝结		
	存放	10-90% 相对湿度、无凝结		
安规认证	CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC			
外形尺寸	长度	285 mm (11.2 ")		
	高度	171 mm (6.8 ")		
	宽度	226 mm (8.9 ")		
重量	机体不含其他耗材或选配重量为2.72 kg (6 lbs)			
可选配件	裁刀			
	自动剥纸器			
	外挂纸卷架 (最大纸卷外径为250 mm / 10 ") 外接式正向 / 反向回卷器			

* 选购项目请咨询原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

** 因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。